Astomi

Фитинги под развальцовку 37°

ООО «АСТОМИ»
+7 495 128-71-68
mail@astomi.ru
www.astomi.ru

Содержание

Гайка – JN 4

Вставка – JS..... 4

Муфта – JU 4

Муфта с большим шестигранником – LHU 5



Штуцер с внешней резьбой – JMC..... 5



Соединитель с внутренней резьбой – JFC 7

Переходник – RA 8

Муфта с креплением на панель – JBU..... 8



Угольник с внешней резьбой – JME..... 9

Угольник с внешней резьбой и регулируемым уплотнительным кольцом – AME 9

Угольник под 45° с внешней резьбой – JMV ... 10

Угольник с внутренней резьбой – JFE 10

Угловой соединитель – JUE..... 11

Позиционируемый угольник с накидной гайкой – USE 11

Тройник с наружной резьбой на ответвлении – MBT 12



Регулируемый тройник с наружной резьбой на ответвлении – AMB 12



Тройник с наружной резьбой – MRT 13



Тройник с внутренней резьбой на ответвлении – FBT 13



Тройник с внутренней резьбой – FRT..... 14



Соединительный тройник – JUT 14



Позиционируемый тройник с накидной гайкой – URT 15



Позиционируемый тройник с накидной гайкой на ответвлении – UBT 15

Соединительная крестовина – JUC..... 15

Заглушка с внутренней резьбой – JTC 16

Заглушка с наружной резьбой – JTP 16

Колпак в сборе – TCA 16

Как работают фитинги под развальцовку (под раструб)

- При затягивании накидной гайки раструб трубки зажимается между коническим носиком корпуса и вставкой, обеспечивая герметичное соединение. Зажим на конусе 37° обеспечивает определенную упругость соединения, помогая ему не ослабевать под действием вибрации. Зажимное усилие приводит к возникновению небольшой радиальной нагрузки, которая имеет тенденцию деформировать носик корпуса в радиальном направлении. Сопротивление стыковой поверхности корпуса упругой деформации обеспечивает постоянный предварительный натяг, аналогичный напряжению стопорной шайбы, обеспечивающий герметичность соединения.
- Сжимающее усилие, создаваемое гайкой, противодействует силе давления жидкости. Соединение остается герметичным пока сжимающая сила превышает противодействующую ей силу давления.
- Правильно собранные раструбные фитинги с соответствующей трубкой будут сохранять герметичность под давлением до тех пор, пока трубка не лопнет.
- Уплотнение фитингов с развальцовкой происходит между двумя гладкими металлическими поверхностями: носиком фитинга и внутренней частью раструба трубки. Поэтому уплотнительные поверхности должны быть гладкими, без вмятин, царапин, следов спирального инструмента, сколов или сварных швов.
- Некоторые типы более твердых труб, которые не были полностью отожжены, могут оказаться непригодными для развальцовки из-за возможности немедленного или длительного растрескивания развальцованной части трубы. См. рекомендации по конкретному типу труб и толщине стенок.





Материалы

Обозначение	Материал	Прутковый прокат	Поковка
SS	Нерж. сталь 316	ASTM A276	ASTM A182
S4	Нерж. сталь 304	ASTM A276	ASTM A182
CS	Cabon Steel	ASTM A108	ASTM A105
B	Латунь	ASTM B16/B453	ASTM B283
AL	Алюминий	ASTM B211	ASTM B247

Рабочее давление

Дробный размер резьбы SAE (n/16)	Внеш. Ø трубки		Резьба фитинга	Рабочее давление фунт.кв. дюйм / бар)
	дюймы	мм		
2	1/8"	-	5/16-24	5000 / 345
3	3/16"	-	3/8-24	5000 / 345
4	1/4"	6	7/16-20	5000 / 345
5	5/16	8	1/2-20	5000 / 345
6	3/8"	10	9/16-18	5000 / 345
8	1/2"	12	3/4-16	4500 / 310
10	5/18	14/15/16	7/8-14	3500 / 241
12	3/4"	18/20	1 1/6-12	3500 / 241
14	7/8"	22	1 3/16-12	3000 / 207
16	1"	25	1 5/16-12	3000 / 207
20	1 1/4"	20/30/32	1 5/8-12	2500 / 172
24	1 1/2"	35/38	1 7/8-12	2000 / 138
32	2"	-	2 1/2-12	1500 / 103

Как заказать

A – SS – JMC – AN 8 – MN 8

Материал	Серия	Наружная или внутренняя резьба	Диаметр развальцованной трубки	Тип резьбы	Размер резьбы
SS Нерж. сталь 316 **S9** Нерж. сталь 904L **S4** Нерж. сталь 304 **M4** Монель 400 **I6** Инконель 625 **B** Латунь **CS** Углеродистая сталь	Обозначение серии указано в оглавлении и перед таблицей характеристик фитинга	**AN** Фитинг с наружной резьбой **AS** Фитинг с внутренней резьбой	**2** 1/8" **4** 1/4" **6** 3/8" **8** 1/2" **12** 3/4" **16** 1"	**FN** Внутренняя NPT **MN** Наружная NPT **FR** Внутренняя BSPT **MR** Наружная BSPT **FG** Внутренняя BSPP **SAE** UNF	**2** 1/8" **4** 1/4" **6** 3/8" **8** 1/2" **12** 3/4" **16** 1"

Гайка – JN



Внеш. Ø трубки (T)		Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)	
дюймы	мм		L	F (шестигр.)
1/8"	3	A-SS-JN-AN2	0.55(14.0)	0.37(9.5)
3/16"	4	A-SS-JN-AN3	0.61(15.5)	0.44(11.1)
1/4"	6	A-SS-JN-AN4	0.62(15.8)	0.56(14.3)
5/16	8	A-SS-JN-AN5	0.68(17.3)	0.63(15.9)
3/8"	10	A-SS-JN-AN6	0.73(18.5)	0.69(17.5)
1/2"	12	A-SS-JN-AN8	0.85(21.6)	0.87(22.2)
5/8"	16	A-SS-JN-AN10	0.98(24.9)	1.00(25.4)
3/4"	18	A-SS-JN-AN12	1.03(26.2)	1.25(31.8)
7/8"	22	A-SS-JN-AN14	1.09(27.7)	1.37(34.9)
1"	25	A-SS-JN-AN16	1.13(28.7)	1.50(38.1)
1 1/4"	32	A-SS-JN-AN20	1.23(31.2)	2.00(50.8)
1 1/2"	38	A-SS-JN-AN24	1.42(36.1)	2.00(57.2)
2"	50	A-SS-JN-AN32	1.75(44.5)	2.87(73.0)

Вставка – JS



Внеш. Ø трубки (T)		Номер для заказа		L дюймы (мм)
дюймы	мм	дюймы	мм	
1/8"	3	A-SS-JS-AN2	A-SS-SL-AN3M	0.34 (8.6)
3/16"	4	A-SS-JS-AN3	A-SS-SL-AN4M	0.34 (8.6)
1/4"	6	A-SS-JS-AN4	A-SS-SL-AN6M	0.41 (10.4)
5/16	8	A-SS-JS-AN5	A-SS-SL-AN8M	0.44 (11.2)
3/8"	10	A-SS-JS-AN6	A-SS-SL-AN10M	0.50 (12.7)
1/2"	12	A-SS-JS-AN8	A-SS-SL-AN12M	0.56 (14.2)
5/8"	16	A-SS-JS-AN10	A-SS-SL-AN16M	0.66 (16.8)
3/4"	18	A-SS-JS-AN12	A-SS-SL-AN18M	0.68 (17.3)
7/8"	22	A-SS-JS-AN14	A-SS-SL-AN22M	0.76 (19.3)
1"	25	A-SS-JS-AN16	A-SS-SL-AN25M	0.78 (19.8)
1 1/4"	32	A-SS-JS-AN20	A-SS-SL-AN32M	0.91 (23.1)
1 1/2"	38	A-SS-JS-AN24	A-SS-SL-AN38M	1.12 (28.4)
2"	50	A-SS-JS-AN32	A-SS-SL-AN50M	1.19 (30.2)

Муфта – JU



Внеш. Ø трубки (T)		Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)		
дюймы	мм		L	E	F (шестигр.)
1/8"	3	A-SS-JU-AN2	1.17 (29.7)	0.06(1.6)	0.44 (11.1)
3/16"	4	A-SS-JU-AN3	1.23 (31.2)	0.13(3.2)	0.44 (11.1)
1/4"	6	A-SS-JU-AN4	1.37 (34.8)	0.17 (4.4)	0.50 (12.7)
5/16	8	A-SS-JU-AN5	1.37 (34.8)	0.24 (6.0)	0.56 (14.3)
3/8"	10	A-SS-JU-AN6	1.41 (35.8)	0.30 (7.5)	0.63 (15.9)
1/2"	12	A-SS-JU-AN8	1.62 (41.1)	0.39 (9.9)	0.81 (20.6)
5/8"	16	A-SS-JU-AN10	1.88 (47.8)	0.48 (12.3)	0.94 (23.8)
3/4"	18	A-SS-JU-AN12	2.16 (54.9)	0.61 (15.5)	1.13 (28.6)
7/8"	22	A-SS-JU-AN14	2.21 (56.1)	0.72(18.0)	1.25 (31.8)
1"	25	A-SS-JU-AN16	2.25 (57.2)	0.85 (21.5)	1.37 (34.9)
1 1/4"	32	A-SS-JU-AN20	2.43 (61.7)	1.08 (27.5)	1.69 (42.9)
1 1/2"	38	A-SS-JU-AN24	2.75 (69.8)	1.30 (33.0)	2.00 (50.8)
2"	50	A-SS-JU-AN32	3.40 (86.4)	1.77 (45.0)	2.63 (66.7)

Муфта с большим шестигранником – LHU



Внеш. Ø трубки		Номер для заказа	Размеры, дюймы (мм)		
дюймы	мм		L	E	F (шестигр.)
1/8"	3	A-SS-LHU-AN2	1.17 (29.7)	0.06 (1.6)	0.56(14.3)
3/16"	4	A-SS-LHU-AN3	1.23 (31.2)	0.13 (3.2)	0.63 (15.9)
1/4"	6	A-SS-LHU-AN4	1.37 (34.8)	0.17 (4.4)	0.69 (17.5)
5/16	8	A-SS-LHU-AN5	1.37 (34.8)	0.24 (6.0)	0.75 (19.1)
3/8"	10	A-SS-LHU-AN6	1.41 (35.8)	0.30 (7.5)	0.81 (20.6)
1/2"	12	A-SS-LHU-AN8	1.62 (41.1)	0.39 (9.9)	1.00 (25.4)
5/8"	16	A-SS-LHU-AN10	1.88 (47.8)	0.48 (12.3)	1.13 (28.6)
3/4"	18	A-SS-LHU-AN12	2.16 (54.9)	0.61 (15.5)	1.37 (34.9)
7/8"	22	A-SS-LHU-AN14	2.21 (56.1)	0.72 (18.3)	1.50 (38.1)
1"	25	A-SS-LHU-AN16	2.25 (57.2)	0.85 (21.5)	1.63 (41.3)
1 1/4"	32	A-SS-LHU-AN20	2.43 (61.7)	1.08 (27.5)	1.87 (47.6)
1 1/2"	38	A-SS-LHU-AN24	2.75 (69.8)	1.30 (33.0)	2.13 (54.0)
2"	50	A-SS-LHU-AN32	3.40 (86.4)	1.77 (45.0)	2.75 (69.9)

Штуцер с внешней резьбой – JMC (резьба NPT)



Внеш. Ø трубки (T)		Размер (P) резьбы NPT	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)		
дюймы	мм			L	E	F (шестигр.)
1/8"	3	1/8"	A-SS-JMC-AN2-MN2	1.11(28.2)	0.06(1.6)	0.44(11.1)
3/16"	4	1/8"	A-SS-JMC-AN3-MN2	1.14(29.0)	0.13(3.2)	0.44(11.1)
1/4"	6	1/8"	A-SS-JMC-AN4-MN2	1.22(31.0)	0.17 (4.4)	0.50(12.7)
1/4"	6	1/4"	A-SS-JMC-AN4-MN4	1.42(36.0)	0.17 (4.4)	0.56(14.3)
1/4"	6	1/2"	A-SS-JMC-AN4-MN8	1.68(42.7)	0.17 (4.4)	0.87(22.2)
5/16	8	1/8"	A-SS-JMC-AN5-MN2	1.22(31.0)	0.19 (4.8)	0.56(14.3)
5/16	8	1/4"	A-SS-JMC-AN5-MN4	1.42(36.1)	0.24(6.0)	0.56(14.3)
3/8"	10	1/8"	A-SS-JMC-AN6-MN2	1.25(31.8)	0.19 (4.8)	0.63 (15.9)
3/8"	10	1/4"	A-SS-JMC-AN6-MN4	1.43(36.3)	0.28(7.1)	0.63 (15.9)
3/8"	10	3/8"	A-SS-JMC-AN6-MN6	1.42(36.1)	0.3(7.5)	0.75(19.1)
3/8"	10	1/2"	A-SS-JMC-AN6-MN8	1.67(42.5)	0.3(7.5)	0.87(22.2)
1/2"	12	1/4"	A-SS-JMC-AN8-MN4	1.53(38.9)	0.28(7.1)	0.81(20.6)
1/2"	12	3/8"	A-SS-JMC-AN8-MN6	1.53(38.9)	0.39(9.9)	0.81(20.6)
1/2"	12	1/2"	A-SS-JMC-AN8-MN8	1.79 (45.5	0.39(9.9)	0.87 (22.2)
1/2"	12	3/4"	A-SS-JMC-AN8-MN2	1.85 (47.0)	0.39(9.9)	1.13 (28.6)
5/8"	16	3/8"	A-SS-JMC-AN10-MN6	1.70 (43.1)	0.38 (9.6)	0.94 (23.8)
5/8"	16	1/2"	A-SS-JMC-AN10-MN8	1.89 (48.0)	0.48 (12.3)	0.94 (23.8)
5/8"	16	3/4"	A-SS-JMC-AN10-MN12	1.95 (49.5)	0.48 (12.3)	1.13 (28.6)
3/4"	18	3/4"	A-SS-JMC-AN12-MN12	2.06 (52.3)	0.61 (15.5)	1.13 (28.6)
3/4"	18	1"	A-SS-JMC-AN12-MN16	2.25 (57.1)	0.61 (15.5)	1.37 (34.9)
7/8"	22	3/4"	A-SS-JMC-AN14-MN12	2.09 (53.1)	0.62 (15.7)	1.25 (31.8)
1"	25	3/4"	A-SS-JMC-AN16-MN12	2.11 (53.5)	0.62 (15.7)	1.37 (34.9)
1"	25	1"	A-SS-JMC-AN16-MN16	2.30 (58.4)	0.85 (21.5)	1.37 (34.9)
1 1/4"	32	1"	A-SS-JMC-AN20-MN16	2.42 (61.5)	0.88 (22.4)	1.69 (42.9)
1 1/4"	32	1 1/4"	A-SS-JMC-AN20-MN20	2.45 (62.2)	1.08 (27.5)	1.69 (42.9)
1 1/2"	38	1 1/4"	A-SS-JMC-AN24-MN20	2.68 (68.1)	1.13 (28.6)	2.00 (50.8)
1 1/2"	38	1 1/2"	A-SS-JMC-AN24-MN24	2.68 (68.1)	1.30 (33.0)	2.00 (50.8)
2"	50	2"	A-SS-JMC-AN32-MN32	3.11 (79.0)	1.77 (45.0)	2.63 (66.7)

Штуцер с внешней резьбой – JMC (резьба SAE)



Внеш. Ø трубки (T)		Размер (P) резьбы SAE	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)		
дюймы	мм			L	E	F (шестигр.)
1/8"	3	5/16-24	A-SS-JMC-AN2-ST5	1.06(26.9)	0.06(1.6)	0.44(11.1)
3/16"	4	3/8-24	A-SS-JMC-AN3-ST6	1.10(27.9)	0.13(3.2)	0.50(12.7)
1/4"	6	7/16-20	A-SS-JMC-AN4-ST7	1.23(31.2)	0.17 (4.4)	0.56(14.3)
1/4"	6	1/2-20	A-SS-JMC-AN4-ST8	1.23(31.2)	0.17 (4.4)	0.63 (15.9)
1/4"	6	9/16-18	A-SS-IMC-AN4-ST9	1.30(33.0)	0.17 (4.4)	0.69 (17.5)
1/4"	6	3/4-16	A-SS-JMC-AN4-ST12	1.37(34.8)	0.17 (4.4)	0.87 (22.2)
5/16	8	1/2-20	A-SS-JMC-AN5-ST8	1.23(31.2)	0.24(6.0)	0.63 (15.9)
3/8"	10	9/16-18	A-SS-JMC-AN6-ST9	1.30(33.0)	0.30 (7.5)	0.69 (17.5)
3/8"	10	3/4-16	A-SS-JMC-AN6-ST12	1.38(35.1)	0.30 (7.5)	0.87 (22.2)
3/8"	10	7/8-14	A-SS-JMC-AN6-ST14	1.50(38.1)	0.30(7.5)	1.00 (25.4)
1/2"	12	9/16-18	A-SS-JMC-AN8-ST9	1.44(36.6)	0.30(7.5)	0.81 (20.6)
1/2"	12	3/4-16	A-SS-JMC-AN8-ST12	1.48(37.6)	0.39(9.9)	0.87 (22.2)
1/2"	12	7/8-14	A-SS-JMC-AN8-ST14	1.60(40.6)	0.39(9.9)	1.00 (25.4)
1/2"	12	1 1/16-12	A-SS-JMC-AN8-ST17	1.76(44.7)	0.39(9.9)	1.25 (31.8)
5/8"	16	3/4-16	A-SS-JMC-AN10-ST12	1.60(40.6)	0.42(10.7)	0.94 (23.8)
5/8"	16	7/8-14	A-SS-JMC-AN10-ST14	1.70(43.1)	0.48(12.3)	1.00 (25.4)
5/8"	16	1 1/16-12	A-SS-JMC-AN10-ST17	1.86(47.2)	0.48(12.3)	1.25 (31.8)
3/4"	18	3/4-16	A-SS-JMC-AN12-ST12	1.78(45.2)	0.42(10.7)	1.13 (28.6)
3/4"	18	7/8-14	A-SS-JMC-AN12-ST14	1.83(46.4)	0.50(12.7)	1.13 (28.6)
3/4"	18	1 1/16-12	A-SS-JMC-AN12-ST17	1.97(50.0)	0.61(15.5)	1.25 (31.8)
3/4"	18	1 5/16-12	A-SS-JMC-AN12-ST21	2.00(50.8)	0.61(15.5)	1.50(38.1)
7/8"	22	1 3/16-12	A-SS-JMC-AN14-ST19	1.99(50.5)	0.72(18.3)	1.37 (34.9)
7/8"	22	1 5/16-12	A-SS-JMC-AN14-ST21	2.02(51.3)	0.72(18.3)	1.50(38.1)
1"	25	1 1/16-12	A-SS-JMC-AN16-ST17	2.01(51.1)	0.66(16.7)	1.37 (34.9)
1"	25	1 3/16-12	A-SS-JMC-AN16-ST19	2.04(51.8)	0.72(18.3)	1.37 (34.9)
1"	25	1 5/16-12	A-SS-JMC-AN16-ST21	2.04(51.8)	0.85(21.5)	1.50(38.1)

Переходник с гайкой на внешнюю резьбу – JMC (резьба NPT)



Внеш. Ø трубки (T)		Размер (P) резьбы NPT	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)			
дюймы	мм			L	E	G	F (шестигр.)
1/8"	3	1/8"	A-SS-JMC-AS2-MN2	1.18(30.0)	0.06(1.6)	0.44(11.1)	0.44(11.1)
3/16"	4	1/8"	A-SS-JMC-AS3-MN2	1.26(32.0)	0.13 (3.2)	0.50 (12.7)	0.44(11.1)
1/4"	6	1/8"	A-SS-JMCAS4-MN2	1.35(34.2)	0.17 (4.4)	0.56(14.3)	0.50(12.7)
5/16	8	1/8"	A-SS-JMC-AS5-MN2	1.38(35.0)	0.24 (6.0)	0.63(15.9)	0.56(14.3)
3/8"	10	1/4"	A-SS-JMC-AS6-MN4	1.58(40.2)	0.30 (7.5)	0.69(17.5)	0.63(15.9)
1/2"	12	3/8"	A-SS-JMC-AS8-MN6	1.68(42.7)	0.39 (9.9)	0.87(22.2)	0.81(20.6)
5/8"	16	1/2"	-A-SS-JMC-AS10-MN8	2.02(51.3)	0.48(12.3)	1.00(25.4)	0.94(23.8)
3/4"	18	3/4"	A-SS-JMC-AS12-MN12	2.15(54.5)	0.61(15.5)	1.25(31.8)	1.13(28.6)
7/8"	22	3/4"	A-SS-JMC-AS14-MN12	2.20(56.0)	0.71 (18.0)	1.37 (34.9)	1.25(31.8)
1"	25	1"	A-SS-JMC-AS16-MN16	2.51(63.7)	0.85(21.5)	1.50 (38.1)	1.37(34.9)
1 1/4"	32	1 1/4"	A-SS-JMC-AS20-MN20	2.71(68.9)	1.08 (27.5)	2.00 (50.8)	1.69(42.9)
1 1/2"	38	1 1/2"	A-SS-JMC-AS24-MN24	3.06(77.6)	1.30 (33.0)	2.25 (57.2)	2.00(50.8)
2"	50	2"	A-SS-JMC-AS32-MN32	3.66(92.9)	1.77 (45.0)	2.87 (73.0)	2.63(66.7)

Соединитель с внутренней резьбой – JFC (резьба NPT)



Внеш. Ø трубки (T)		Размер (P) резьбы NPT	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)		
дюймы	мм			L	E	F (шестигр.)
1/8"	3	1/8"	A-SS-JFC-AN2-FN2	1.12(28.4)	0.06(1.6)	0.56(14.3)
3/16"	4	1/8"	A-SS-JFC-AN3-FN2	1.13 (28.7)	0.13(3.2)	0.56(14.3)
1/4"	6	1/8"	A-SS-JFC-AN4-FN2	1.13 (28.7)	0.17 (4.4)	0.56(14.3)
1/4"	6	1/4"	A-SS-JFC-AN4-FN4	1.39 (35.3)	0.17 (4.4)	0.75 (19.1)
5/16	8	1/8"	A-SS-JFC-AN5-FN2	1.17 (29.7)	0.24 (6.0)	0.56(14.3)
5/16	8	1/4"	A-SS-JFC-AN5-FN4	1.39 (35.3)	0.24 (6.0)	0.75 (19.1)
3/8"	10	1/4"	A-SS-JFC-AN6-FN4	1.40 (35.6)	0.30 (7.5)	0.75 (19.1)
3/8"	10	3/8"	A-SS-JFC-AN6-FN6	1.46 (37.1)	0.30 (7.5)	0.87 (22.2)
1/2"	12	3/8"	A-SS-JFC-AN8-FN6	1.56 (39.6)	0.39 (9.9)	0.87 (22.2)
1/2"	12	1/2"	A-SS-JFC-AN8-FN8	1.80 (45.6)	0.39 (9.9)	1.13 (28.6)
5/8"	16	1/2"	A-SS-CJFC-AN10-FN8	1.89 (48.0)	0.48(12.3)	1.13 (28.6)
3/4"	18	1/2"	A-SS-JFC-AN12-FN8	2.05 (52.1)	0.61(15.5)	1.13 (28.6)
3/4"	18	3/4"	A-SS-JFC-AN12-FN12	2.06 (52.3)	0.61(15.5)	1.37 (34.9)
7/8"	22	3/4"	A-SS-JFC-AN14-FN12	2.06 (52.3)	0.72(18.3)	1.37 (34.9)
1"	25	1"	A-SS-JFC-AN16-FN16	2.35 (59.7)	0.85 (21.5)	1.63 (41.3)
1 1/4"	32	1 1/4"	A-SS-JFC-AN20-FN20	2.49 (63.2)	1.08 (27.5)	2.00 (50.8)
1 1/2"	38	1 1/2"	A-SS-JFC-AN24-FN24	2.62 (66.5)	1.30 (33.0)	2.37 (60.3)
2"	50	2"	A-SS-JFC-AN32-FN32	2.97 (75.4)	1.77 (45.0)	2.87 (73.0)

Переходник с гайкой на внутреннюю резьбу – JFC (резьба NPT)



Внеш. Ø трубки (T)		Размер (P) резьбы NPT	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)			
дюймы	мм			L	E	G	F (шестигр.)
1/8"	3	1/8"	A-SS-JFC-AS2-FN2	1.42 (36.1)	0.06(1.6)	0.44(11.1)	0.56(14.3)
3/16"	4	1/8"	A-SS-JFC-AS3-FN2	1.47 (37.3)	0.13(3.2)	0.50(12.7)	0.56(14.3)
1/4"	6	1/8"	A-SS-JFC-AS4-FN2	1.56 (39.7	0.17 (4.4)	0.56(14.3)	0.56(14.3)
5/16	8	1/8"	A-SS-JFC-AS5-FN4	1.59 (40.5)	0.24 (6.0)	0.63(15.9)	0.56(14.3)
3/8"	10	1/4"	A-SS-JFC-AS6-FN4	1.80 (45.8)	0.30 (7.5)	0.69(17.5)	0.75 (19.1)
1/2"	12	3/8"	A-SS-JFC-AS8-FN8	1.85 (47.0)	0.39 (9.9)	0.87(22.2)	0.87 (22.2)
5/8"	16	1/2"	A-SS-CJFC-AS10-FN8	2.03 (51.6)	0.48 (12.3)	1.00(25.4)	1.13 (28.6)
3/4"	18	3/4"	A-SS-JFC-AS12-FN12	2.62 (66.6)	0.61 (15.5)	1.25(31.8)	1.37 (34.9)
7/8"	22	3/4"	A-SS-JFC-AS14-FN12	2.67 (67.8)	0.71(18.0)	1.37(34.9)	1.37 (34.9)
1"	25	1"	A-SS-JFC-AS16-FN16	2.89 (73.5)	0.85 (21.5)	1.50(38.1)	1.63 (41.3)
1 1/4"	32	1 1/4"	A-SS-JFC-AS20-FN20	3.07 (78.1)	1.08 (27.5)	2.00(50.8)	2.00 (50.8)
1 1/2"	38	1 1/2"	A-SS-JFC-AS24-FN24	3.41 (86.7)	1.30 (33.0)	2.37(60.3)	2.37 (60.3)
2"	50	2"	A-SS-JFC-AS32-FN32	3.52 (89.3)	1.77 (45.0)	2.87(73.0)	2.87 (73.0)

Переходник – RA



Внеш. Ø трубки		Номер для заказа	L дюймы (мм)
дюймы-мм	дюймы-мм		
3/8-10	1/4-6	A-SS-RA-AN6-AN4	0.97 (24.6)
1/2-12	1/4-6	A-SS-RA-AN8-AN4	1.00 (25.4)
1/2-12	3/8-10	A-SS-RA-AN8-AN6	1.00 (25.4)
5/8-16	1/4-6	A-SS-RA-AN10-AN4	1.03 (26.2)
5/8-16	3/8-10	A-SS-RA-AN10-AN6	1.03 (26.2)
3/4-18	1/4-6	A-SS-RA-AN12-AN4	1.09 (27.7)
3/4-18	3/8-10	A-SS-RA-AN12-AN6	1.09 (27.7)
3/4-18	1/2-12	A-SS-RA-AN12-AN8	1.19 (30.2)
7/8-22	3/8-10	A-SS-RA-AN14-AN6	1.13 (28.7)
7/8-22	5/8-16	A-SS-RA-AN14-AN10	1.33 (33.7)
1-25	1/4-6	A-SS-RA-AN16-AN4	1.22 (31.0)
1-25	3/8-10	A-SS-RA-AN16-AN6	1.22 (31.0)
1-25	1/2-12	A-SS-RA-AN16-AN8	1.27 (32.3)
1-25	5/8-16	A-SS-RA-AN16-AN10	1.38 (35.1)
1-25	3/4-18	A-SS-RA-AN16-AN12	1.47 (37.3)
1 1/4-32	3/4-18	A-SS-RA-AN20-AN12	1.53 (38.8)
1 1/4-32	1-25	A-SS-RA-AN20-AN16	1.59 (40.3)
1 1/2-38	1/2-12	A-SS-RA-AN24-AN8	1.56 (39.6)
1 1/2-38	3/4-18	A-SS-RA-AN24-AN12	1.63 (41.4)
1 1/2-38	1-25	A-SS-RA-AN24-AN16	1.63 (41.4)
2-50	1 1/2-38	A-SS-RA-AN32-AN24	1.91 (48.5)

Муфта с креплением на панель – JBU



Внеш. Ø трубки		Номер для заказа	Размеры, дюймы (мм)		
дюймы	мм		L	E	F (шестигр.)
3/16"	4	A-SS-JBU-AN3	1.90 (48.3)	0.13 (3.2)	0.63 (15.9)
1/4"	6	A-SS-JBU-AN4	2.07 (52.6)	0.17 (4.4)	0.69 (17.5)
5/16	8	A-SS-JBU-AN5	2.07 (52.6)	0.24 (6.0)	0.75 (19.1)
3/8"	10	A-SS-JBU-AN6	2.18 (55.4)	0.30 (7.5)	0.81 (20.6)
1/2"	12	A-SS-JBU-AN8	2.44 (62.0)	0.39 (9.9)	1.00 (25.4)
5/8"	16	A-SS-JBU-AN10	2.74 (69.6)	0.48 (12.3)	1.13 (28.6)
3/4"	18	A-SS-JBU-AN12	3.09 (78.5)	0.61 (15.5)	1.37 (34.9)
7/8"	22	A-SS-JBU-AN14	3.12 (79.2)	0.72 (18.3)	1.50 (38.1)
1"	25	A-SS-JBU-AN16	3.14 (79.8)	0.85 (21.5)	1.63 (41.3)
1 1/4"	32	A-SS-JBU-AN20	3.31 (84.1)	1.08 (27.5)	1.87 (47.6)
1 1/2"	38	A-SS-JBU-AN24	3.52 (89.4)	1.30 (33.0)	2.13 (54.0)
2"	50	A-SS-JBU-AN32	4.20 (106.7)	1.77 (45.0)	2.75 (69.9)

Угольник с внешней резьбой – JME



Внеш. Ø трубки (T)		Размер (P) резьбы NPT	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)			
дюймы	мм			L	E	F (между гранями)	Lx
1/8"	3	1/8"	A-SS-JME-AN2-MN2	0.77 (19.6)	0.06(1.6)	0.44(11.1)	0.72 (18.3)
3/16"	4	1/8"	A-SS-JME-AN3-MN2	0.83 (21.1)	0.13(3.2)	0.44(11.1)	0.72(18.3)
1/4"	6	1/8"	A-SS-JME-AN4-MN2	0.89 (22.6)	0.17(4.4)	0.50(12.7)	0.78 (19.8)
1/4"	6	1/4"	A-SS-JME-AN4-MN4	1.06 (26.9)	0.17(4.4)	0.56(14.3)	1.09 (27.7)
5/16	8	1/8"	A-SS-JME-AN5-MN2	0.95 (24.1)	0.19(4.8)	0.56(14.3)	0.78 (19.8)
5/16	8	1/4"	A-SS-JME-AN5-MN4	1.06 (26.9)	0.24(6.0)	0.56(14.3)	1.09 (27.7)
3/8"	10	1/8"	A-SS-JME-AN6-MN2	1.06 (26.9)	0.19(4.8)	0.56(14.3)	0.90 (22.8)
3/8"	10	1/4"	A-SS-JME-AN6-MN4	1.06 (26.9)	0.28(7.1)	0.56(14.3)	1.09 (27.7)
3/8"	10	3/8"	A-SS-JME-AN6-MN6	1.14 (29.0)	0.30(7.5)	0.69(17.5)	1.22 (31.0)
3/8"	10	1/2"	A-SS-JME-AN6-MN8	1.23 (31.2)	0.30(7.5)	0.81(20.6)	1.47 (37.3)
1/2"	12	1/4"	A-SS-JME-AN8-MN4	1.25 (31.8)	0.28(7.1)	0.81(20.6)	1.22 (31.0)
1/2"	12	3/8"	A-SS-JME-AN8-MN6	1.25 (31.8)	0.39(9.9)	0.81(20.6)	1.22 (31.0)
1/2"	12	1/2"	A-SS-JME-AN8-MN8	1.33 (33.7)	0.39(9.9)	0.81(20.6)	1.47 (37.3)
1/2"	12	3/4"	A-SS-JME-AN8-MN12	1.42 (36.0)	0.35(9.0)	1.00(25.4)	1.59(40.4)
5/8"	16	3/8"	A-SS-JME-AN10-MN6	1.45 (36.8)	0.39(9.9)	0.81(20.6)	1.30 (33.0)
5/8"	16	1/2"	A-SS-JME-AN10-MN8	1.45 (36.8)	0.48(12.3)	0.81(20.6)	1.47 (37.3)
5/8"	16	3/4"	A-SS-JME-AN10-MN12	1.53 (38.9)	0.48(12.3)	1.00(25.4)	1.59(40.4)
3/4"	18	3/4"	A-SS-JME-AN12-MN12	1.66 (42.2)	0.61(15.5)	1.06(27.0)	1.59(40.4)
3/4"	18	1"	A-SS-JME-AN12-MN16	1.66 (42.2)	0.61(15.5)	1.25(31.8)	1.98(50.4)
7/8"	22	3/4"	A-SS-JME-AN14-MN12	1.80 (45.7)	0.72(18.3)	1.25(31.8)	1.69(42.9)
1"	25	3/4"	A-SS-JME-AN16-MN12	1.81 (46.0)	0.72(18.3)	1.37(34.9)	1.78(45.2)
1"	25	1"	A-SS-JME-AN16-MN16	1.81 (46.0)	0.85(21.5)	1.37 (34.9)	1.97 (50.0)
1 1/4"	32	1"	A-SS-JME-AN20-NM16	2.06 (52.3)	0.94(23.8)	1.69(42.9)	2.35 (59.6)
1 1/4"	32	1 1/4"	A-SS-JME-AN20-MN20	2.06 (52.3)	1.08(27.5)	1.69(42.9)	2.38 (60.5)
1 1/2"	38	1 1/2"	A-SS-JME-AN24-MN24	2.33 (59.2)	1.30(33.0)	2.00(50.8)	2.64 (67.1)
2"	50	2"	A-SS-JME-AN32-MN32	3.06 (77.7)	1.77 (45.0)	2.50(63.5)	3.00 (76.2)

Угольник с внешней резьбой и регулируемым уплотнительным кольцом – AME (резьба SAE)



Внеш. Ø трубки (T)		(P) резьбы SAE	Basic Ordering Thread Number Size	Размер, дюймы (мм)				
дюймы	мм			L	E	F (между гранями)	Lx	B
1/8"	3	5/16-24	A-SS-AME-AN2-ST5	0.77(19.6)	0.06(1.6)	0.44(11.1)	0.94(23.9)	0.33 (8.4)
3/16"	4	3/8-24	A-SS-AME-AN3-ST6	0.83(21.1)	0.13(3.2)	0.44(11.1)	0.94(23.9)	0.33 (8.4)
1/4"	6	7/16-20	A-SS-AME-AN4-ST7	0.89(22.6)	0.17(4.4)	0.50(12.7)	1.03(26.2)	0.39 (9.8)
5/16	8	1/2-20	A-SS-AME-AN5-ST8	0.95(24.1)	0.24(6.0)	0.56(14.3)	1.13(28.7)	0.39 (9.8)
3/8"	10	9/16-18	A-SS-AME-AN6-ST9	1.06(26.9)	0.30(7.5)	0.63(15.9)	1.25(31.8)	0.43(11.0)
1/2"	12	3/4-16	A-SS-AME-AN8-ST12	1.25(31.8)	0.39(9.9)	0.81(20.6)	1.45(36.8)	0.49 (12.5)
5/8"	16	7/8-14	A-SS-AME-AN10-ST14	1.45(36.8)	0.48(12.3)	0.94(23.8)	1.70(43.2)	0.56 (14.2)
3/4"	18	1 1/16-12	A-SS-AME-AN12-ST17	1.66(42.2)	0.61(15.5)	1.25(31.8)	1.94(49.3)	0.65 (16.5)
7/8"	22	1 3/16-12	A-SS-AME-AN14ST19	1.80(45.7)	0.72(18.3)	1.25(31.8)	2.00(50.8)	0.65 (16.5)
1"	25	1 5/16-12	A-SS-AME-AN16-ST21	1.81(46.0)	0.85(21.5)	1.37(34.9)	2.05(52.1)	0.65 (16.5)
1 1/4"	32	1 5/8-12	A-SS-AME-AN20ST26	2.06(52.3)	1.08(27.5)	1.69(42.9)	2.25(57.2)	0.65 (16.5)
1 1/2"	38	1 7/8-12	A-SS-AME-AN24-ST30	2.33(59.2)	1.30(33.0)	2.00(50.8)	2.39(60.7)	0.65 (16.5)
2"	50	2 1/2-12	A-SS-AME-AN32-ST40	3.06(77.7)	1.77(45.0)	2.50(63.5)	2.89(73.4)	0.65 (16.5)

Угольник под 45° с внешней резьбой – JMV (резьба NPT)



Внеш. Ø трубки (T)		Размер (P) резьбы NPT	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)			
дюймы	мм			L	E	F (между гранями)	Lx
1/8"	3	1/8"	A-SS-JMV-AN2-MN2	0.69 (17.5)	0.06 (1.6)	0.44 (11.1)	0.52 (13.2)
3/16"	4	1/8"	A-SS-JMV-AN3-MN2	0.69 (17.5)	0.13 (3.2)	0.44 (11.1)	0.52 (13.2)
1/4"	6	1/8"	A-SS-JMV-AN4-MN2	0.72 (18.3)	0.17 (4.4)	0.50 (12.7)	0.64 (16.3)
5/16	8	1/8"	A-SS-JMV-AN5-MN2	0.77 (19.6)	0.19 (4.8)	0.56 (14.3)	0.64 (16.3)
3/8"	10	1/4"	A-SS-JMV-AN6-MN4	0.83 (21.1)	0.28 (7.1)	0.56 (14.3)	0.86 (21.8)
1/2"	12	3/8"	A-SS-JMV-AN8-MN6	0.98 (24.9)	0.39 (9.9)	0.69 (17.5)	0.95 (24.1)
5/8"	16	1/2"	A-SS-JMV-AN10-MN8	1.11 (28.2)	0.48 (12.3)	0.81 (20.6)	1.17 (29.7)
3/4"	18	3/4"	A-SS-JMV-AN12-MN12	1.28 (32.5)	0.61 (15.5)	1.06 (27.0)	1.20 (30.5)
7/8"	22	3/4"	A-SS-JMV-AN14-MN12	1.45 (36.8)	0.72 (18.3)	1.25 (31.8)	1.30 (33.0)
1"	25	1"	A-SS-JMV-AN16-MN16	1.47 (37.3)	0.85 (21.5)	1.37 (34.9)	1.48 (37.6)
1 1/4"	32	1 1/4"	A-SS-JMV-AN20-MN20	1.59 (40.4)	1.08 (27.5)	1.69 (42.9)	1.67 (42.4)
1 1/2"	38	1 1/2"	A-SS-JMV-AN24-MN24	1.78 (45.2)	1.30(33.0)	2.00 (50.8)	1.77 (45.0)
2"	50	2"	A-SS-JMV-AN32-MN32	2.22 (56.4)	1.77 (45.0)	2.50 (63.5)	2.11 (53.6)

Угольник с внутренней резьбой – JFE (резьба NPT)



Внеш. Ø трубки (T)		Размер (P) резьбы NPT	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)			
дюймы	мм			L	E	F (между гранями)	Lx
1/8"	3	1/8"	A-SS-JFE-AN2-FN2	1.00(25.4)	0.06 (1.6)	0.56 (14.3)	0.66(16.8)
3/16"	4	1/8"	A-SS-JFE-AN3-FN2	1.03(26.2)	0.13(3.2)	0.56 (14.3)	0.66(16.8)
1/4"	6	1/8"	A-SS-JFE-AN4-FN2	1.08 (27.4)	0.17 (4.4)	0.56 (14.3)	0.66(16.8)
1/4"	6	1/4"	A-SS-JFE-AN4-FN4	1.22 (30.9)	0.17 (4.4)	0.81 (20.6)	0.88(22.4)
5/16	8	1/8"	A-SS-JFE-AN5-FN2	1.08 (27.4)	0.24 (6.0)	0.56 (14.3)	0.66(16.8)
5/16	8	1/4"	A-SS-JFE-AN5-FN4	1.22 (30.9)	0.24 (6.0)	0.81 (20.6)	0.88(22.4)
3/8"	10	1/8"	A-SS-JFE-AN6-FN2	1.06 (26.9)	0.30 (7.5)	0.63 (15.9)	0.66 (16.8)
3/8"	10	1/4"	A-SS-JFE-AN6-FN4	1.23 (31.2)	0.30 (7.5)	0.81 (20.6)	0.88(22.4)
3/8"	10	3/8"	A-SS-JFE-AN6-FN6	1.31 (33.2)	0.30 (7.5)	0.94(23.8)	1.02(25.9)
1/2"	12	1/4"	A-SS-JFE-AN8-FN4	1.24(31.6)	0.39 (9.9)	0.81 (20.6)	0.88 (22.4)
1/2"	12	3/8"	A-SS-JFE-AN8-FN6	1.42 (36.1)	0.39 (9.9)	0.94 (23.8)	1.02 (25.9)
1/2"	12	1/2"	A-SS-JFE-AN8-FN8	1.42 (36.1)	0.39 (9.9)	1.06 (27.0)	1.23 (31.2)
5/8"	16	1/2"	A-SS-JFE-AN10-FN8	1.64 (41.7)	0.48(12.3)	1.06(27.0)	1.23(31.2)
3/4"	18	1/2"	A-SS-JFE-AN12-FN8	1.66(42.1)	0.61(15.5)	1.25 (31.8)	1.23 (31.2)
3/4"	18	3/4"	A-SS-JFE-AN12-FN12	1.89 (48.0)	0.61(15.5)	1.37 (34.9)	1.36 (34.5)
7/8"	22	3/4"	A-SS-JFE-AN14-FN12	1.86(47.2)	0.72(18.3)	1.37 (34.9)	1.42 (36.1)
1"	25	1"	A-SS-JFE-AN16-FN16	2.17 (55.1)	0.85(21.5)	1.69 (42.9)	1.62 (41.1)
1 1/4"	32	1 1/4"	A-SS-JFE-AN20-FN20	2.33(59.2)	1.08(27.5)	2.00 (50.8)	1.70 (43.2)
1 1/2"	38	1 1/2"	A-SS-JFE-AN24-FN24	2.89 (73.4)	1.30(33.0)	2.50 (63.5)	2.08 (52.8)
2"	50	2"	A-SS-JFE-AN32-FN32	3.30 (83.8)	1.77(45.0)	2.50 (63.5)	2.39 (60.7)

Угловой соединитель – JUE



Внеш. Ø трубки		Номер для заказа	Размеры, дюймы (мм)		
дюймы	мм		L	E	F (между гранями)
1/8"	3	A-SS-JUE-AN2	0.77 (19.6)	0.06 (1.6)	0.44 (11.1)
3/16"	4	A-SS-JUE-AN3	0.83 (21.1)	0.13 (3.2)	0.44 (11.1)
1/4"	6	A-SS-JUE-AN4	0.89 (22.6)	0.17 (4.4)	0.50 (12.7)
5/16	8	A-SS-JUE-AN5	0.95 (24.1)	0.24 (6.0)	0.56 (14.3)
3/8"	10	A-SS-JUE-AN6	1.06 (26.9)	0.30 (7.5)	0.56 (14.3)
1/2"	12	A-SS-JUE-AN8	1.25 (31.8)	0.39 (9.9)	0.81 (20.6)
5/8"	16	A-SS-JUE-AN10	1.45 (36.8)	0.48 (12.3)	0.81 (20.6)
3/4"	18	A-SS-JUE-AN12	1.66 (42.2)	0.61 (15.5)	1.06 (27.0)
7/8"	22	A-SS-JUE-AN14	1.80 (45.7)	0.72 (18.3)	1.25 (31.8)
1"	25	A-SS-JUE-AN16	1.81 (46.0)	0.85 (21.5)	1.37 (34.9)
1 1/4"	32	A-SS-JUE-AN20	2.06 (52.3)	1.08 (27.5)	1.69 (42.9)
1 1/2"	38	A-SS-JUE-AN24	2.33 (59.2)	1.30 (33.0)	2.00 (50.8)
2"	50	A-SS-JUE-AN32	3.06 (77.7)	1.77 (45.0)	2.50 (63.5)

Позиционируемый угольник с накидной гайкой – USE)



Внеш. Ø трубки		Номер для заказа	Размеры, дюймы (мм)				
дюймы	мм		L	E	F (между гранями)	Lx	G (шестигр.)
1/8"	3	A-SS-USE-AN2-AS2	0.77(19.6)	0.06(1.6)	0.44(11.1)	0.97(24.6)	0.44(11.1)
3/16"	4	A-SS-USE-AN3-AS3	0.83(19.6)	0.13(3.2)	0.44(11.1)	1.00(25.4)	0.50(12.7)
1/4"	6	A-SS-USE-AN4-AS4	0.89(22.6)	0.17(4.4)	0.50(12.7)	1.00(25.4)	0.56(14.3)
5/16	8	A-SS-USE-AN5-AS5	0.95(24.1)	0.24(6.0)	0.56(14.3)	1.06(26.9)	0.63(15.9)
3/8"	10	A-SS-USE-AN6-AS5	1.06(26.9)	0.30(7.5)	0.56(14.3)	1.25(31.8)	0.69(17.5)
1/2"	12	A-SS-USE-AN8-AS8	1.25(31.8)	0.39(9.9)	0.81(20.6)	1.38(35.1)	0.87(22.2)
5/8"	16	A-SS-USE-AN10-AS10	1.45(36.8)	0.48(12.3)	0.81(20.6)	1.62(41.1)	1.00(25.4)
3/4"	18	A-SS-USE-AN12-AS12	1.66(42.2)	0.61(15.5)	1.06(26.9)	1.75(44.4)	1.25(31.8)
7/8"	22	A-SS-USE-AN14-AS14	1.80(45.7)	0.72(18.3)	1.25(31.8)	1.78(45.2)	1.06(26.9)
1"	25	A-SS-USE-AN16-AS16	1.81(46.0)	0.85(21.5)	1.37(34.9)	2.00(50.8)	1.50(38.1)
1 1/4"	32	A-SS-USE-AN20-AS20	2.06(52.3)	1.08(27.5)	1.69(42.9)	2.31(58.7)	2.00(50.8)
1 1/2"	38	A-SS-USE-AN24-AS24	2.33(59.2)	1.30(33.0)	2.00(50.8)	2.59(65.8)	2.37(60.3)
2"	50	A-SS-USE-AN32-AS32	3.06(77.7)	1.77(45.0)	2.50(63.5)	3.38(85.9)	2.87(73.0)

Тройник с наружной резьбой на ответвлении – MBT (резьба NPT)



Внеш. Ø трубки (T)		Размер (P) резьбы NPT	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)			
дюймы	мм			L	E	F (между гранями)	Lx
1/8"	3	1/8"	A-SS-MBT-AN2-MN2	0.77 (19.6)	0.06 (1.6)	0.44 (11.1)	0.72 (18.3)
3/16"	4	1/8"	A-SS-MBT-AN3-MN2	0.83 (21.1)	0.13 (3.2)	0.44 (11.1)	0.72 (18.3)
1/4"	6	1/8"	A-SS-MBT-AN4-MN2	0.89 (22.6)	0.17 (4.4)	0.50 (12.7)	0.78 (19.8)
1/4"	6	1/4"	A-SS-MBT-AN4-MN4	1.06 (26.9)	0.17 (4.4)	0.56 (14.3)	1.09 (27.7)
5/16	8	1/8"	A-SS-MBT-AN5-MN2	0.95 (24.1)	0.19 (4.8)	0.56 (14.3)	0.78 (19.8)
5/16	8	1/4"	A-SS-MBT-AN5-MN4	1.06 (26.9)	0.24 (6.0)	0.56 (14.3)	1.09 (27.7)
3/8"	10	1/8"	A-SS-MBT-AN6-MN2	1.06 (26.9)	0.19 (4.8)	0.56 (14.3)	0.90 (22.8)
3/8"	10	1/4"	A-SS-MBT-AN6-MN4	1.06 (26.9)	0.28 (7.1)	0.56 (14.3)	1.09 (27.7)
3/8"	10	3/8"	A-SS-MBT-AN6-MN6	1.14 (29.0)	0.30 (7.5)	0.69 (17.5)	1.22 (31.0)
3/8"	10	1/2"	A-SS-MBT-AN6-MN8	1.23 (31.2)	0.30 (7.5)	0.81 (20.6)	1.47 (37.3)
1/2"	12	1/4"	A-SS-MBT-AN8-MN4	1.25 (31.8)	0.28 (7.1)	0.81 (20.6)	1.22 (31.0)
1/2"	12	3/8"	A-SS-MBT-AN8-MN6	1.25 (31.8)	0.39 (9.9)	0.81 (20.6)	1.22 (31.0)
1/2"	12	1/2"	A-SS-MBT-AN8-MN8	1.33 (33.7)	0.39 (9.9)	0.81 (20.6)	1.47 (37.3)
1/2"	12	3/4"	A-SS-MBT-AN8-MN12	1.42 (36.0)	0.39 (9.9)	1.00 (25.4)	1.59 (40.4)
5/8"	16	3/8"	A-SS-MBT-AN10-MN6	1.45 (36.8)	0.39 (9.9)	0.81 (20.6)	1.30 (33.0)
5/8"	16	1/2"	A-SS-MBT-AN10-MN8	1.45 (36.8)	0.48(12.3)	0.81 (20.6)	1.47 (37.3)
5/8"	16	3/4"	A-SS-MBT-AN10-MN12	1.53 (38.9)	0.48(12.3)	1.00 (25.4)	1.59 (40.4)
3/4"	18	3/4"	A-SS-MBT-AN12-MN12	1.66 (42.2)	0.61(15.5)	1.06 (27.0)	1.59 (40.4)
3/4"	18	1"	A-SS-MBT-AN12-MN16	1.66 (42.2)	0.61(15.5)	1.25 (31.8)	1.98 (50.4)
7/8"	22	3/4"	A-SS-MBT-AN14-MN12	1.80 (45.7)	0.72(18.3)	1.25 (31.8)	1.69 (42.9)
1"	25	3/4"	A-SS-MBT-AN16-MN12	1.81 (46.0)	0.72 (18.3)	1.37 (34.9)	1.78 (45.2)
1"	25	1"	A-SS-MBT-AN16-MN16	1.81 (46.0)	0.85 (21.5)	1.37 (34.9)	1.97 (50.0)
1 1/4"	32	1"	A-SS-MBT-AN20-MN16	2.06 (52.3)	0.94 (23.8)	1.69 (42.9)	2.35 (59.6)
1 1/4"	32	1 1/4"	A-SS-MBT-AN20-MN20	2.06 (52.3)	1.08 (27.5)	1.69 (42.9)	2.38 (60.5)
1 1/2"	38	1 1/2"	A-SS-MBT-AN24-MN24	2.33 (59.2)	1.30 (33.0)	2.00 (50.8)	2.64 (67.1)
2"	50	2"	A-SS-MBT-AN32-MN32	3.06 (77.7)	1.77 (45.0)	2.50 (63.5)	3.00 (76.2)

Регулируемый тройник с наружной резьбой на ответвлении – AMB



Внеш. Ø трубки (T)		Размер (P) резьбы SAE	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)				
дюймы	мм			L	E	F (между гранями)	Lx	B
1/8"	3	5/16-24	A-SS-AMB-AN2-ST5	0.77(19.6)	0.06(1.6)	0.44(11.1)	0.94(23.9)	0.33 (8.4)
3/16"	4	3/8-24	A-SS-AMB-AN3-ST6	0.83(21.1)	0.13(3.2)	0.44(11.1)	0.94(23.9)	0.33 (8.4)
1/4"	6	7/16-20	A-SS-AMB-AN4-ST7	0.89(22.6)	0.17(4.4)	0.50(12.7)	1.03(26.2)	0.39 (9.8)
5/16	8	1/2-20	A-SS-AMB-AN5-ST8	0.95(24.1)	0.24(6.0)	0.56(14.3)	1.13(28.7)	0.39 (9.8)
3/8"	10	9/16-18	A-SS-AMB-AN6-ST9	1.06(26.9)	0.30(7.5)	0.63(15.9)	1.25(31.8)	0.43(11.0)
1/2"	12	3/4-16	A-SS-AMB-AN8-ST12	1.25(31.8)	0.39(9.9)	0.81(20.6)	1.45(36.8)	0.49 (12.5)
5/8"	16	7/8-14	A-SS-AMB-AN10-ST14	1.45(36.8)	0.48(12.3)	0.94(23.8)	1.70(43.2)	0.56 (14.2)
3/4"	18	1 1/16-12	A-SS-AMB-AN12-ST17	1.66(42.2)	0.61(15.5)	1.25(31.8)	1.94(49.3)	0.65 (16.5)
7/8"	22	1 3/16-12	A-SS-AMB-AN14ST19	1.80(45.7)	0.72(18.3)	1.25(31.8)	2.00(50.8)	0.65 (16.5)
1"	25	1 5/16-12	A-SS-AMB-AN16-ST21	1.81(46.0)	0.85(21.5)	1.37(34.9)	2.05(52.1)	0.65 (16.5)
1 1/4"	32	1 5/8-12	A-SS-AMB-AN20-ST26	2.06(52.3)	1.08(27.5)	1.69(42.9)	2.25(57.2)	0.65 (16.5)
1 1/2"	38	1 7/8-12	A-SS-AME-AN24-ST30	2.33(59.2)	1.30(33.0)	2.00(50.8)	2.39(60.7)	0.65 (16.5)
2"	50	2 1/2-12	A-SS-AME-AN32-ST40	3.06(77.7)	1.77(45.0)	2.50(63.5)	2.89(73.4)	0.65 (16.5)

Тройник с наружной резьбой – MRT



Внеш. Ø трубки (T)		Размер (P) резьбы NPT	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)			
дюймы	мм			L	E	F (между гранями)	Lx
1/8"	3	1/8"	A-SS-MRT-AN2-MN2	0.77 (19.6)	0.06 (1.6)	0.44 (11.1)	0.72(18.3)
3/16"	4	1/8"	A-SS-MRT-AN3-MN2	0.83 (21.1)	0.13 (3.2)	0.44 (11.1)	0.72(18.3)
1/4"	6	1/8"	A-SS-MRT-AN4-MN2	0.89 (22.6)	0.17 (4.4)	0.50 (12.7)	0.78(19.8)
1/4"	6	1/4"	A-SS-MRT-AN4-MN4	1.06 (26.9)	0.17 (4.4)	0.56 (14.3)	1.09(27.7)
5/16	8	1/8"	A-SS-MRT-AN5-MN2	0.95 (24.1)	0.19 (4.8)	0.56 (14.3)	0.78(19.8)
5/16	8	1/4"	A-SS-MRT-AN5-MN4	1.06 (26.9)	0.24 (6.0)	0.56 (14.3)	1.09(27.7)
3/8"	10	1/8"	A-SS-MRT-AN6-MN2	1.06 (26.9)	0.19 (4.8)	0.56 (14.3)	0.90(22.8)
3/8"	10	1/4"	A-SS-MRT-AN6-MN4	1.06 (26.9)	0.28 (7.1)	0.56 (14.3)	1.09(27.7)
3/8"	10	3/8"	A-SS-MRT-AN6-MN6	1.14 (29.0)	0.30 (7.5)	0.69 (17.5)	1.22(31.0)
3/8"	10	1/2"	A-SS-MRT-AN6-MN8	1.23 (31.2)	0.30 (7.5)	0.81 (20.6)	1.47(37.3)
1/2"	12	1/4"	A-SS-MRT-AN8-MN4	1.25 (31.8)	0.28 (7.1)	0.81 (20.6)	1.22(31.0)
1/2"	12	3/8"	A-SS-MRT-AN8-MN6	1.25 (31.8)	0.39 (9.9)	0.81 (20.6)	1.22(31.0)
1/2"	12	1/2"	A-SS-MRT-AN8-MN8	1.33 (33.7)	0.39 (9.9)	0.81 (20.6)	1.47(37.3)
1/2"	12	3/4"	A-SS-MRT-AN8-MN12	1.42 (36.0)	0.39 (9.9)	1.00 (25.4)	1.59 (40.4)
5/8"	16	3/8"	A-SS-MRT-AN10-MN6	1.45 (36.8)	0.39 (9.9)	0.81 (20.6)	1.30(33.0)
5/8"	16	1/2"	A-SS-MRT-AN10-MN8	1.45 (36.8)	0.48(12.3)	0.81 (20.6)	1.47(37.3)
5/8"	16	3/4"	A-SS-MRT-AN10-MN12	1.53 (38.9)	0.48(12.3)	1.00 (25.4)	1.59(40.4)
3/4"	18	3/4"	A-SS-MRT-AN12-MN12	1.66 (42.2)	0.61(15.5)	1.06 (27.0)	1.59(40.4)
3/4"	18	1"	A-SS-MRT-AN12-MN16	1.66 (42.2)	0.61(15.5)	1.25 (31.8)	1.98(50.4)
7/8"	22	3/4"	A-SS-MRT-AN14-MN12	1.80 (45.7)	0.72(18.3)	1.25 (31.8)	1.69(42.9)
1"	25	3/4"	A-SS-MRT-AN16-MN12	1.81 (46.0)	0.72 (18.3)	1.37 (34.9)	1.78(45.2)
1"	25	1"	A-SS-MRT-AN16-MN16	1.81 (46.0)	0.85 (21.5)	1.37 (34.9)	1.97(50.0)
1 1/4"	32	1"	A-SS-MRT-AN20-MN16	2.06 (52.3)	0.94 (23.8)	1.69 (42.9)	2.35(59.6)
1 1/4"	32	1 1/4"	A-SS-MRT-AN20-MN20	2.06 (52.3)	1.08 (27.5)	1.69 (42.9)	2.38(60.5)
1 1/2"	38	1 1/2"	A-SS-MRT-AN24-MN24	2.33 (59.2)	1.30 (33.0)	2.00 (50.8)	2.64(67.1)
2"	50	2"	A-SS-MRT-AN32-MN32	3.06 (77.7)	1.77 (45.0)	2.50 (63.5)	3.00(76.2)

Тройник с внутренней резьбой на ответвлении – FBT



Внеш. Ø трубки (T)		Размер (P) резьбы NPT	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)			
дюймы	мм			L	E	F (между гранями)	Lx
1/8"	3	1/8"	A-SS-FBT-AN2-FN2	1.00 (25.4)	0.06 (1.6)	0.56 (14.3)	0.66 (16.8)
3/16"	4	1/8"	A-SS-FBT-AN3-FN2	1.03 (26.2)	0.13 (3.2)	0.56 (14.3)	0.66 (16.8)
1/4"	6	1/8"	A-SS-FBT-AN4-FN2	1.08 (27.4)	0.17 (4.4)	0.56 (14.3)	0.66 (16.8)
1/4"	6	1/4"	A-SS-FBT-AN4-FN4	1.22 (30.9)	0.17 (4.4)	0.81 (20.6)	0.88 (22.4)
5/16	8	1/8"	A-SS-FBT-AN5-FN2	1.08 (27.4)	0.24 (6.0)	0.56 (14.3)	0.66 (16.8)
5/16	8	1/4"	A-SS-FBT-AN5-FN4	1.22 (30.9)	0.24 (6.0)	0.81 (20.6)	0.88 (22.4)
3/8"	10	1/8"	A-SS-FBT-AN6-FN2	1.06 (26.9)	0.30 (7.5)	0.63 (15.9)	0.66 (16.8)
3/8"	10	1/4"	A-SS-FBT-AN6-FN4	1.23 (31.2)	0.30 (7.5)	0.81 (20.6)	0.88 (22.4)
3/8"	10	3/8"	A-SS-FBT-AN6-FN6	1.31 (33.2)	0.30 (7.5)	0.94 (23.8)	1.02 (25.9)
1/2"	12	1/4"	A-SS-FBT-AN8-FN4	1.24 (31.6)	0.39 (9.9)	0.81 (20.6)	0.88 (22.4)
1/2"	12	3/8"	A-SS-FBT-AN8-FN6	1.42 (36.1)	0.39 (9.9)	0.94 (23.8)	1.02 (25.9)
1/2"	12	1/2"	A-SS-FBT-AN8-FN8	1.42 (36.1)	0.39 (9.9)	1.06 (27.0)	1.23 (31.2)
5/8"	16	1/2"	A-SS-FBT-AN10-FN8	1.64 (41.7)	0.48 (12.3)	1.06 (27.0)	1.23 (31.2)
3/4"	18	1/2"	A-SS-FBT-AN12-FN8	1.66 (42.1)	0.61 (15.5)	1.25 (31.8)	1.23 (31.2)
3/4"	18	3/4"	A-SS-FBT-AN12-FN12	1.89 (48.0)	0.61 (15.5)	1.37 (34.9)	1.36 (34.5)
7/8"	22	3/4"	A-SS-FBT-AN14-FN12	1.86 (47.2)	0.72 (18.3)	1.37 (34.9)	1.42 (36.1)
1"	25	1"	A-SS-FBT-AN16-FN16	2.17 (55.1)	0.85 (21.5)	1.69 (42.9)	1.62 (41.1)
1 1/4"	32	1 1/4"	A-SS-FBT-A20-FN20	2.33 (59.2)	1.08 (27.5)	2.00 (50.8)	1.70 (43.2)
1 1/2"	38	1 1/2"	A-SS-FBT-AN24-FN24	2.89 (73.4)	1.30(33.0)	2.50 (63.5)	2.08 (52.8)
2"	50	2"	A-SS-FBT-AN32-FN32	3.30 (83.8)	1.77(45.0)	2.50 (63.5)	2.39 (60.7)

Тройник с внутренней резьбой – FRT



Внеш. Ø трубки (T)		Размер (P) резьбы NPT	Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)			
дюймы	мм			L	E	F (между гранями)	Lx
1/8"	3	1/8"	A-SS-FRT-AN2-FN2	1.00 (25.4)	0.06 (1.6)	0.56 (14.3)	0.66(16.8)
3/16"	4	1/8"	A-SS-FRT-AN3-FN2	1.03 (26.2)	0.13 (3.2)	0.56 (14.3)	0.66(16.8)
1/4"	6	1/8"	A-SS-FRT-AN4-FN2	1.08 (27.4)	0.17 (4.4)	0.56 (14.3)	0.66(16.8)
1/4"	6	1/4"	A-SS-FRT-AN4-FN4	1.22 (30.9)	0.17 (4.4)	0.81 (20.6)	0.88(22.4)
5/16	8	1/8"	A-SS-FRT-AN5-FN2	1.08 (27.4)	0.24 (6.0)	0.56 (14.3)	0.66(16.8)
5/16	8	1/4"	A-SS-FRT-AN5-FN4	1.22 (30.9)	0.24 (6.0)	0.81 (20.6)	0.88(22.4)
3/8"	10	1/8"	A-SS-FRT-AN6-FN2	1.06 (26.9)	0.30 (7.5)	0.63 (15.9)	0.66 (16.8)
3/8"	10	1/4"	A-SS-FRT-AN6-FN4	1.23 (31.2)	0.30 (7.5)	0.81 (20.6)	0.88 (22.4)
3/8"	10	3/8"	A-SS-FRT-AN6-FN6	1.31 (33.2)	0.30 (7.5)	0.94 (23.8)	1.02 (25.9)
1/2"	12	1/4"	A-SS-FRT-AN8-FN4	1.24 (31.6)	0.39 (9.9)	0.81 (20.6)	0.88 (22.4)
1/2"	12	3/8"	A-SS-FRT-AN8-FN6	1.42 (36.1)	0.39 (9.9)	0.94 (23.8)	1.02 (25.9)
1/2"	12	1/2"	A-SS-FRT-AN8-FN8	1.42 (36.1)	0.39 (9.9)	1.06 (27.0)	1.23 (31.2)
5/8"	16	1/2"	A-SS-FRT-AN10-FN8	1.64 (41.7)	0.48 (12.3)	1.06 (27.0)	1.23 (31.2)
3/4"	18	1/2"	A-SS-FRT-AN12-FN8	1.66 (42.1)	0.61 (15.5)	1.25 (31.8)	1.23 (31.2)
3/4"	18	3/4"	A-SS-FRT-AN12-FN12	1.89 (48.0)	0.61 (15.5)	1.37 (34.9)	1.36 (34.5)
7/8"	22	3/4"	A-SS-FRT-AN14-FN12	1.86 (47.2)	0.72 (18.3)	1.37 (34.9)	1.42 (36.1)
1"	25	1"	A-SS-FRT-AN16-FN16	2.17 (55.1)	0.85 (21.5)	1.69 (42.9)	1.62 (41.1)
1 1/4"	32	1 1/4"	A-SS-FRT-A20-FN20	2.33 (59.2)	1.08 (27.5)	2.00 (50.8)	1.70 (43.2)
1 1/2"	38	1 1/2"	A-SS-FRT-AN24-FN24	2.89 (73.4)	1.30(33.0)	2.50 (63.5)	2.08(52.8)
2"	50	2"	A-SS-FRT-AN32-FN32	3.30 (83.8)	1.77(45.0)	2.50 (63.5)	2.39(60.7)

Соединительный тройник – JUT



Внеш. Ø трубки		Номер для заказа	Размеры, дюймы (мм)		
дюймы	мм		L	E	F (между гранями)
1/8"	3	A-SS-JUT-AN2	0.77 (19.6)	0.06 (1.6)	0.44 (11.1)
3/16"	4	A-SS-JUT-AN3	0.83 (21.1)	0.13 (3.2)	0.44 (11.1)
1/4"	6	A-SS-JUT-AN4	0.89 (22.6)	0.17 (4.4)	0.50 (12.7)
5/16	8	A-SS-JUT-AN5	0.95 (24.1)	0.24 (6.0)	0.56 (14.3)
3/8"	10	A-SS-JUT-AN6	1.06 (26.9)	0.30 (7.5)	0.56 (14.3)
1/2"	12	A-SS-JUT-AN8	1.25 (31.8)	0.39 (9.9)	0.81 (20.6)
5/8"	16	A-SS-JUT-AN10	1.45 (36.8)	0.48 (12.3)	0.81 (20.6)
3/4"	18	A-SS-JUT-AN12	1.66 (42.2)	0.61 (15.5)	1.06 (27.0)
7/8"	22	A-SS-JUT-AN14	1.80 (45.7)	0.72 (18.3)	1.25 (31.8)
1"	25	A-SS-JUT-AN16	1.81 (46.0)	0.85 (21.5)	1.37 (34.9)
1 1/4"	32	A-SS-JUT-AN20	2.06 (52.3)	1.08 (27.5)	1.69 (42.9)
1 1/2"	38	A-SS-JUT-AN24	2.33 (59.2)	1.30 (33.0)	2.00 (50.8)
2"	50	A-SS-JUT-AN32	3.06 (77.7)	1.77 (45.0)	2.50 (63.5)

Позиционируемый тройник с накидной гайкой – URT



Внеш. Ø трубки (T)		Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)			
дюймы	мм		L	E	F (между гранями)	Lx
1/8"	3	A-SS-URT-AN2-AS2- AN2	0.77(19.6)	0.06(1.6)	0.44(11.1)	0.97(24.6)
3/16"	4	A-SS-URT-AN3-AS3-AN3	0.83(21.1)	0.13 (3.2)	0.44(11.1)	1.00(25.4)
1/4"	6	A-SS-URT-AN4-AS4-AN4	0.89(22.6)	0.17 (4.4)	0.50(12.7)	1.00(25.4)
5/16	8	A-SS-URT-AN5-AS5-AN5	0.95(24.1)	0.24 (6.0)	0.56(14.3)	1.06(26.9)
3/8"	10	A-SS-URT-AN6-AS6-AN6	1.06(26.9)	0.30 (7.5)	0.56(14.3)	1.25(31.8)
1/2"	12	A-SS-URT-AN8-AS8-AN8	1.25(31.8)	0.39(9.9)	0.81(20.6)	1.38(35.1)
5/8"	16	A-SS-URT-AN10-AS10-AN10	1.45(36.8)	0.48(12.3)	0.81(20.6)	1.62(41.1)
3/4"	18	A-SS-URT-AN12-AS12-AN12	1.66(42.2)	0.61(15.5)	1.06(27.0)	1.75(44.4)
7/8"	22	A-SS-URT-AN14-AS14-AN14	1.80(45.7)	0.72(18.3)	1.25(31.8)	1.78(45.2)
1"	25	A-SS-URT-AN16-AS16-AN16	1.81(46.0)	0.85(21.5)	1.37(34.9)	2.00(50.8)
1 1/4"	32	A-SS-URT-AN20-AS20-AN20	2.06(52.3)	1.08(27.5)	1.69(42.9)	2.31(58.7)
1 1/2"	38	A-SS-URT-AN24-AS24-AN24	2.33(59.2)	1.30(33.0)	2.00(50.8)	2.59(65.8)
2"	50	A-SS-URT-AN32-AS32-AN32	3.06(77.7)	1.77(45.0)	2.50(63.5)	3.38(85.9)

Позиционируемый тройник с накидной гайкой на ответвлении – UBT



Внеш. Ø трубки (T)		Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)			
дюймы	мм		L	E	F (между гранями)	Lx
1/8"	3	A-SS-UBT-AN2-AN2- AS2	0.77(19.6)	0.06(1.6)	0.44(11.1)	0.97(24.6)
3/16"	4	A-SS-UBT-AN3-AN3-AS3	0.83(21.1)	0.13 (3.2)	0.44(11.1)	1.00(25.4)
1/4"	6	A-SS-UBT-AN4-AN4-AS4	0.89(22.6)	0.17 (4.4)	0.50(12.7)	1.00(25.4)
5/16	8	A-SS-UBT-AN5-AN5-AS5	0.95(24.1)	0.24 (6.0)	0.56(14.3)	1.06(26.9)
3/8"	10	A-SS-UBT-AN6-AN6-AS6	1.06(26.9)	0.30 (7.5)	0.56(14.3)	1.25(31.8)
1/2"	12	A-SS-UBT-AN8-AN8-AS8	1.25(31.8)	0.39(9.9)	0.81(20.6)	1.38(35.1)
5/8"	16	A-SS-UBT-AN10-AN10-AS10	1.45(36.8)	0.48(12.3)	0.81(20.6)	1.62(41.1)
3/4"	18	A-SS-UBT-AN12-AN12-AS12	1.66(42.2)	0.61(15.5)	1.06(27.0)	1.75(44.4)
7/8"	22	A-SS-UBT-AN14-AN14-AS14	1.80(45.7)	0.72(18.3)	1.25(31.8)	1.78(45.2)
1"	25	A-SS-UBT-AN16-AN16-AS16	1.81(46.0)	0.85(21.5)	1.37(34.9)	2.00(50.8)
1 1/4"	32	A-SS-UBT-AN20-AN20-AS20	2.06(52.3)	1.08(27.5)	1.69(42.9)	2.31(58.7)
1 1/2"	38	A-SS-UBT-AN24-AN24-AS24	2.33(59.2)	1.30(33.0)	2.00(50.8)	2.59(65.8)
2"	50	A-SS-UBT-AN32-AN32-AS32	3.06(77.7)	1.77(45.0)	2.50(63.5)	3.38(85.9)

Соединительная крестовина – JUC



Внеш. Ø трубки		Номер для заказа	Размеры, дюймы (мм)		
дюймы	мм		L	E	F (между гранями)
1/8"	3	A-SS-JUC-AN2	0.77(19.6)	0.06(1.6)	0.44(11.1)
3/16"	4	A-SS-JUC-AN3	0.83(21.1)	0.13 (3.2)	0.44 (11.1)
1/4"	6	A-SS-JUC-AN4	0.89 (22.6)	0.17 (4.4)	0.50 (12.7)
5/16	8	A-SS-JUC-AN5	0.95 (24.1)	0.24 (6.0)	0.56 (14.3)
3/8"	10	A-SS-JUC-AN6	1.06 (26.9)	0.30 (7.5)	0.56 (14.3)
1/2"	12	A-SS-JUC-AN8	1.25 (31.8)	0.39 (9.9)	0.81 (20.6)
5/8"	16	A-SS-JUC-AN10	1.45 (36.8)	0.48 (12.3)	0.81 (20.6)
3/4"	18	A-SS-JUC-AN12	1.66 (42.2)	0.61 (15.5)	1.06 (27.0)
7/8"	22	A-SS-JUC-AN14	1.80 (45.7)	0.72 (18.3)	1.25 (31.8)
1"	25	A-SS-JUC-AN16	1.81 (46.0)	0.85 (21.5)	1.37 (34.9)
1 1/4"	32	A-SS-JUC-AN20	2.06 (52.3)	1.08 (27.5)	1.69 (42.9)
1 1/2"	38	A-SS-JUC-AN24	2.33 (59.2)	1.30 (33.0)	2.00 (50.8)
2"	50	A-SS-JUC-AN32	3.06 (77.7)	1.77 (45.0)	2.50 (63.5)

Заглушка с внутренней резьбой – JTC



Внеш. Ø трубки		Номер для заказа	Размеры, дюймы (мм)		
дюймы	мм		L	E	F (шестигр.)
1/8"	3	A-SS-JTC-AN2	0.50 (12.7)	0.06 (1.6)	0.37 (9.5)
3/16"	4	A-SS-JTC-AN3	0.56 (14.3)	0.13 (3.2)	0.44 (11.1)
1/4"	6	A-SS-JTC-AN4	0.59 (15.1)	0.17 (4.4)	0.56 (14.3)
5/16	8	A-SS-JTC-AN5	0.61 (15.5)	0.24 (6.0)	0.63 (15.9)
3/8"	10	A-SS-JTC-AN6	0.63 (15.9)	0.30 (7.5)	0.69 (17.5)
1/2"	12	A-SS-JTC-AN8	0.75 (19.1)	0.39 (9.9)	0.87 (22.2)
5/8"	16	A-SS-JTC-AN10	0.84 (21.4)	0.48 (12.3)	1.00 (25.4)
3/4"	18	A-SS-JTC-AN12	0.91 (23.0)	0.61 (15.5)	1.25 (31.8)
7/8"	22	A-SS-JTC-AN14	0.97 (24.6)	0.72 (18.3)	1.37 (34.9)
1"	25	A-SS-JTC-AN16	1.02 (25.8)	0.85 (21.5)	1.50 (38.1)
1 1/4"	32	A-SS-JTC-AN20	1.06 (27.0)	1.08 (27.5)	2.00 (50.8)
1 1/2"	38	A-SS-JTC-AN24	1.19 (30.2)	1.30 (33.0)	2.25 (57.2)
2"	50	A-SS-JTC-AN32	1.44 (36.5)	1.77 (45.0)	2.87 (73.0)

Заглушка с наружной резьбой – JTP



Внеш. Ø трубки		Номер для заказа	Размеры, дюймы (мм)		
дюймы	мм		L	E	F (шестигр.)
1/8"	3	A-SS-JTP-AN2	0.50 (12.7)	0.06 (1.6)	0.37 (9.5)
3/16"	4	A-SS-JTP-AN3	0.56 (14.3)	0.13 (3.2)	0.44 (11.1)
1/4"	6	A-SS-JTP-AN4	0.59 (15.1)	0.17 (4.4)	0.56 (14.3)
5/16	8	A-SS-JTP-AN5	0.61 (15.5)	0.24 (6.0)	0.63 (15.9)
3/8"	10	A-SS-JTP-AN6	0.63 (15.9)	0.30 (7.5)	0.69 (17.5)
1/2"	12	A-SS-JTP-AN8	0.75 (19.1)	0.39 (9.9)	0.87 (22.2)
5/8"	16	A-SS-JTP-AN10	0.84 (21.4)	0.48 (12.3)	1.00 (25.4)
3/4"	18	A-SS-JTP-AN12	0.91 (23.0)	0.61 (15.5)	1.25 (31.8)
7/8"	22	A-SS-JTP-AN14	0.97 (24.6)	0.72 (18.3)	1.37 (34.9)
1"	25	A-SS-JTP-AN16	1.02 (25.8)	0.85 (21.5)	1.50 (38.1)
1 1/4"	32	A-SS-JTP-AN20	1.06 (27.0)	1.08 (27.5)	2.00 (50.8)
1 1/2"	38	A-SS-JTP-AN24	1.19 (30.2)	1.30 (33.0)	2.25 (57.2)
2"	50	A-SS-JTP-AN32	1.44 (36.5)	1.77 (45.0)	2.87 (73.0)

Колпак в сборе – TCA



Внеш. Ø трубки (T)		Номер для заказа	Размер, дюймы (мм)	
дюймы	мм		L	G
1/8"	3	A-SS-TCA-AN2	0.6(15.3)	0.37(9.5)
3/16"	4	A-SS-TCA-AN3	0.66(16.8)	0.44(11.1)
1/4"	6	A-SS-TCA-AN4	0.67(17.1)	0.56(14.3)
5/16	8	A-SS-TCA-AN5	0.77(19.5)	0.63(15.9)
3/8"	10	A-SS-TCA-AN6	0.81(20.5)	0.69(17.5)
1/2"	12	A-SS-TCA-AN8	0.94(23.9)	0.87(22.2)
5/8"	16	A-SS-TCA-AN10	1.07(27.1)	1.00(25.4)
3/4"	18	A-SS-TCA-AN12	1.24(31.6)	1.25(31.8)
7/8"	22	A-SS-TCA-AN14	1.26(32.0)	1.37(34.9)
1"	25	A-SS-TCA-AN16	1.29(32.8)	1.50(38.1
1 1/4"	32	A-SS-TCA-AN20	1.39(35.4)	2.00(50.8)
1 1/2"	38	A-SS-TCA-AN24	1.70(43.2)	2.00(57.2)
2"	50	A-SS-TCA-AN32	2.07(52.6)	2.87(73.0)